



# SAPONE DI MARSIGLIA

## DESCRIZIONE

SAPONE DI MARSIGLIA è uno speciale protettivo ecologico antisporco all'acqua, privo di Composti Organici Volatili (C.O.V.). adatto per finiture minerali a base calce:

MARMORINI E STUCCHI a calce in genere.

Composto da puro sapone di Marsiglia e particolari additivi, è adatto come protezione di superfici murali **interne**.

Il suo utilizzo aumenta la lavabilità delle superfici senza modificarne l'aspetto e la traspirabilità.

## APPLICAZIONE

Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore, procedere quindi alla posa con spatola d'acciaio. Applicare il prodotto in più riprese successive bagnato su bagnato fino a completo assorbimento, rasando a zero. Dopo altre 48 ore passare un panno sulla superficie per asportare il velo di polvere superficiale di sapone non assorbito.

## DATI TECNICI

Aspetto	Pasta densa, pronta all'uso
Colore	Bianco neutro trasparente
Confezione	2 Kg
Utensili per l'applicazione	Spatola d'acciaio
Peso specifico	0,66 ± 0,02Kg/l
pH	7,5 ± 1
Resa nominale	30 ÷ 60g/m <sup>2</sup>
Temperatura ambiente di applicazione	Temperatura minima + 10°C Temperatura massima +30°C
Secco al tatto	2 ore con temperatura ambiente a 20°C
Secco in profondità	48 ore con temperatura ambiente a 20°C
Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/I Pitture per effetti decorativi Valore limite UE:	0 g/l colore naturale
300 g/l (2007) / 200 g/l (2010) di C.O.V.	
0 g/l colore naturale	

## CONSERVAZIONE

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi. La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.



CERTIFICATO N. EDIL 2007-017



[www.calceviva.it](http://www.calceviva.it)

**CalceViva** DIVISIONE BIOEDILIZIA E RESTAURO

**ADRIATICA LEGNAMI** s.r.l. • S.S. 16 - Km. 855,500

IT-72015 Fasano di Brindisi • Tel 080.4420880